

PRESTANDEDEKLARATION

Limträ

Byggprodukt

Limträ som uppfyller kraven enligt SS-EN 14080:2013. För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.

Byggproduktens avsedda användning:

För bärande träkonstruktioner i byggnader och anläggningar utförda enligt Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt för andra användningar där konstruktionens bärförmåga är väsentlig.

Tillverkare

Företag: Holmen Wood Products AB
Adress: Bygsiljums Sågverk
937 80 Bygsiljum
Sverige
Telefon: 0914 - 20700
E-post: info@holmen.com
Hemsida: www.holmen.com

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 1

Certifiering

RISE Research Institutes of Sweden

Det anmälda organet RISE Research Institutes of Sweden AB (identifikationsnummer 0402) har utfört en inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen, en inledande typprovning och utför fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av vår tillverkningskontroll. RISE har utfärdat EG-intyg gällande fabriken tillverkningskontroll Nr. 0402 - CPR - 195609.

Angiven prestanda

Prestanda för limträ i enlighet med den harmoniserade Europastandarden SS-EN 14080:2013 Träkonstruktioner — Limträ — Krav.

Väsentliga egenskaper**Prestanda (deklarerade värden)**

Träslag/träslagsgrupp	WPPA: gran (<i>Picea Abies</i>) och furu (<i>Pinus sylvestris</i>)
Växtregion	NEE Europe (Northern and North Eastern Europe)
Bredder	38 - 225 mm
Höjder	90 – 2400 mm
Längder	Mer än 2,0 m
Toleranser	Enligt SS-EN 14080, tabell 12
Ytkvalitet	Hyvlat
Hållfasthet, styvhet och densitet	Enligt EN 14080: GL30c, GL30h GL28h, GL28hs, GL28c, GL28cs GL24h GL24hsMB, GL26csMB
Limstyrka (balkens hållfasthetsklass och delamineringsmetod)	Se *)
Limfogens beständighet (träslag och limtyp)	Se *)
Naturlig beständighet	5 (enligt EN 350-2)
Reaktion vid brandpåverkan	D-s2, d0 (enligt SS-EN 14080, Tabell E. 1)
Brandmotstånd (balkens tvärsnitt och hållfasthetsklass)	Se *)
Avgivning av formaldehyd	Formaldehydklass E1
Avgivning av farliga ämnen deklarerar.	Produkten innehåller inga ämnen som behöver

*) Hänvisning till märkning på respektive limträkomponent

Att prestanda för vår byggprodukt limträ överensstämmer med de prestanda som anges ovan intygas:

Bygdsiljum 2026.10.02

Holmen Wood Products Bygdsiljums Sågverk

.....
Andreas Jonsson

Andreas Jonsson, Platschef