

Hyvlat och hållfasthets sorterat



Gran - hyvlate och hållfasthets sorterade produkter

Hyvlade och hållfasthets sorterade produkter används främst inom byggsektorn för reglar och takstolar. Längfördelningen är mellan 3.6 och 6.0 meter med 0.6 m intervaller.

Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Träslag	Kvaliteter
73	95/145/195/220	3,0 / 3,6 - 6,0	Gran	C24 / C14
45	45/70/95/120/145/170/195/220/245	2,4 / 2,7 / 3,0 / 3,6 - 6,0	Gran	C24 / C14
38	89/120/140/184/235	3,6 - 6,0	Gran	C24 / C14



Furu - hyvlate, hållfasthets sorterade och impregnerade produkter

Hyvlade, hållfasthets sorterade och impregnerade produkter används främst till utomhuskonstruktion. Främsta slutändamålet är trädäck och altaner med mera. Längdfördelningen är mellan 3.6 - 5.4 meter i 0.6 m intervaller.

Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Träslag	Kvaliteter
45	95/120/145/170/195/220	3,6 - 5,4	Furu	C24 / C14
28	120	3,6 - 5,4	Furu	SF
34	145	3,6 - 5,4	Furu	SF